

柏原斎場火葬炉設備等更新工事業者選定に関する公募型プロポーザル
に関する質問回答書

令和5年6月28日

No.	実施要領または要求水準書のページ	質問内容	回答
1	要求水準書 P.12 2)引渡性能 試験条件	排出ガスの試験回数は、各系列1回（計3回）と考えて宜しいでしょうか。また、敷地境界での測定（悪臭物質、臭気濃度）は、騒音・振動と同様に、全系列工事終了後と考えて宜しいでしょうか。	排出ガスの試験回数は、各系列1回（計3回）と考えてください。敷地境界での測定（悪臭物質、臭気濃度）は、各系列の工事終了後に実施してください。
2	要求水準書	残骨灰処理設備に関する記載がありませんが、既存設備の継続使用と考えて宜しいでしょうか。	既設設備を使用して構いませんが、修繕が必要であれば、修繕を行ってください。
3	（様式3） 項目別工事見積書	様式3に「排ガス冷却用空気送風機」3基ありますが、要求水準書には記載がありません。排ガスを適切に冷却することができれば、排ガス冷却用空気送風機の設置有無は各社提案と考えて宜しいでしょうか。	効率的な排ガス冷却を行い排ガス量が極力少なくなる構造として、建設費及び維持管理費の低減並びに保守の容易性を考慮した方式とすれば、形式は自由とします。
4	（様式2ー1） 維持管理費概算見積書	「電気料金の算出にあたり、負荷率は70%として計算すること」とありますか、2炉1系列の場合はさらに「×0.5」で算出すれば宜しいでしょうか。	2炉1系列でも「×0.5」せずに計算してください。
5	実施要領 p.6 2ー2建物に関する事項	VII技術提案書の作成要領の提出図書の項目で、「2ー2建物に関する事項」がありますが、仕様書、図面関係、数量計算については、火葬炉設備のメーカー決定後の設計業務にて算出及び提出するという認識で良いでしょうか。	建物改修する工事内容及び範囲を図示してください。仕様書を含めた改修図書の作成及び数量計算は火葬炉業者特定後の設計業務にて行うこととします。
6	要求水準書 p.8 (7)公害基準値	工騒音・オ振動の敷地境界（半数の炉が稼働）との記載がありますが、2炉でしょうか、3炉でしょうか。また、様式1の同基準値の入力箇所は（1炉稼働）とあります。炉数の回答をお願い致します。	敷地境界に関しては、表1 性能試験の項目と方法にある通り、空運転炉を含む全炉運転時としてください。

7	要求水準書 p.29	3)火葬炉設備更新工事の概要に「丹波市斎場火葬炉設備更新工事に係る整備内容と手順（案）は以下の通り示すが、具体的な修繕・改修の内容及び手順については、令和5年度に発注者と協議しながら決定し、設計を行うものとする。」との記載があるが、火葬炉設備の更新工事及び建築改修工事は工期内に収まる工程であれば問題無いとの認識で良いでしょうか。	ご理解のとおりです。

（質問内容は原文のまま掲載しています。）